



Arrancador a tensión plena SIRIUS 3RE51

Caja plástica

Descripción

Los arrancadores a tensión plena salen completamente **armados** de fábrica y **listos** para ser instalados.

Se componen de:

- Caja plástica (transparente)
- Botonera doble
- Contactor
- Relevador de sobrecarga bimetálico

Características

- Totalmente cableado y ensamblado
- Elevada vida útil mecánica
- Larga vida eléctrica
- Protección contra sobrecarga y falla de base
- Fácil acceso para el mantenimiento de componentes
- Manejo y usos sencillos
- Forma compacta
- Disponibilidad de refacciones originales como piezas de repuesto
- Comensación automática de temperatura ambiente desde -20°C hasta +55°C



Su versatilidad y sencillez se resume en sólo conectar a la línea y carga para iniciar la operación desde su aplicación.

Una sencilla solución para el arranque y paro de su motor

Tamaño	Potencia [HP]		Tensión de control	Rango de Ajuste [A]	Número de Parte
	230 V c.a.	460 V c.a.			
S00		.25 - .33	120 V c.a.	0.7 - 1.0	A7B10000002553
		.25 - .33	220 V c.a.	0.7 - 1.0	A7B10000002559
		.25 - .33	440 V c.a.	0.7 - 1.0	A7B10000002564
	0.25	.5 - .75	120 V c.a.	1.1 - 1.6	A7B10000002554
	0.25	.5 - .75	220 V c.a.	1.1 - 1.6	A7B10000002560
	0.25	.5 - .75	440 V c.a.	1.1 - 1.6	A7B10000002565
	.33 - .5	1	120 V c.a.	1.8 - 2.5	A7B10000002555
	.33 - .5	1	220 V c.a.	1.8 - 2.5	A7B10000002561
	.33 - .5	1	440 V c.a.	1.8 - 2.5	A7B10000002566
	.75 - 1	1.5 - 2	120 V c.a.	2.8 - 4.0	A7B10000002556
	.75 - 1	1.5 - 2	220 V c.a.	2.8 - 4.0	A7B10000002562
	.75 - 1	1.5 - 2	440 V c.a.	2.8 - 4.0	A7B10000002567
	1.5	3	120 V c.a.	4.5 - 6.3	A7B10000002557
	1.5	3	220 V c.a.	4.5 - 6.3	A7B10000002563
	1.5	3	440 V c.a.	4.5 - 6.3	A7B10000002568
	2	5	120 V c.a.	7.0 - 10	A7B10000002558
	2	5	220 V c.a.	7.0 - 10	A7B10000002572
	2	5	440 V c.a.	7.0 - 10	A7B10000002569
S0	5	7.5 - 10	115 V c.a.	11 - 16	A7B10000002579
	5	7.5 - 10	220 V c.a.	11 - 16	A7B10000002585
	5	7.5 - 10	440 V c.a.	11 - 16	A7B10000002591
	7.5	15	120 V c.a.	17-22	A7B10002212034
	7.5	15	220 V c.a.	17-22	A7B10002212035
	7.5	15	440 V c.a.	17-22	A7B10002212037
	10	20-25	120 V c.a.	23-28	A7B10002212038
	10	20-25	220 V c.a.	23-28	A7B10002212040
	10	20-25	440 V c.a.	23-28	A7B10002212041
	15	25	120 V c.a.	30-36	A7B10002218243
	15	25	220 V c.a.	30-36	A7B10002218244
		25	440 V c.a.	30-36	A7B10002218245



Siemens SA de CV

Ejército Nacional No. 350,
Piso 3, Col. Polanco V Sección
Del. Miguel Hidalgo, 11560,
Ciudad de México

siemens.com/mx

Sujeto a cambios sin previo aviso
Impreso en México
Siemens S.A. de C.V. ®

 /SIEMENS.MEXICO

 @SIEMENS_MEXICO

 /COMPANY/SIEMENS

 /user/SIEMENS

Centro de Atención de Servicio
de Lunes a Viernes de 8:30 am a 5:30 pm
800 560 0158 en México

Este folleto de productos contiene solo descripciones generales o prestaciones que en el caso de aplicación concreta pueden o no coincidir exactamente con lo descrito, o bien haber sido modificadas como consecuencia de un ulterior desarrollo del producto. Por ello, la presencia de las prestaciones deseadas solo será vinculante si se ha estipulado expresamente al concluir el contrato.